

# 富士 10×70 FMT-SX 双筒望远镜

优异的光学性与耐久性，FUJINON 双筒望远镜的旗舰机型

采用 FUJINON 自主研发的像面扁平镜片。视野清晰锐利，周边无扭曲变形。同时，全部镜片和棱镜都具有高质量的 EBC 多层电子束镀膜，大大增强透光率，再现明亮自然的色彩。



采用气密防水结构与坚固的机身设计。-20° C~+50° C 的温度条件下仍可使用。



采用最长 23mm 的长视距设计。长时间使用，眼睛也不容易疲劳，戴上眼镜也能看清视野。



- 采用 FUJINON 自主研发的像面扁平镜片。视野清晰锐利，周边无扭曲变形。
- 同时，全部镜片和棱镜都涂有富士胶片所独有的 SUPER EBC 电子束镀膜，强化透光率，再现明亮自然的色彩。
- 采用气密防水结构与坚固的机身设计。 $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$  的温度条件下仍可使用。
- 采用最长 23mm 的长视距设计。长时间使用，眼睛也不容易疲劳，戴上眼镜也能将视野尽收眼底。
- 手感舒适的凸纹型和防滑的胶套型加入产品阵容。



## 主要规格

倍率	10
有效物镜直径（mm）	70
实际视场（°）	5.3
眼视视场（°）*1	49.7
1000m 视场（m）	93
出瞳直径（mm）	7
亮度	49
视距（mm）	23
最近对焦距离（m）*2	20
长度（mm）	280
宽度（mm）（扩展时）	238
高度（mm）	88.5
重量（g）不含电池	1930
瞳距调节范围（mm）	56-74
屈光度调节范围（mm）	±5
聚焦方式	IF
防水性*3（m）－（分钟）	2m-5min
电池	-
工作温度	-20℃ - +50℃

\*1 依据 ISO14132-1:2002 的实际视场的表示数值。

\*2 IF 取决于使用者的视力。

\*3 请勿水下使用。

附带配件：物镜/接眼目镜罩、便携包、肩带、